

ДОБАВКА АНТИ-МОРОЗ в бетон

средство 2 в 1



- **противоморозная добавка позволяет работать с бетоном при температурах до -15 °С!**
- **антикоррозионный агент в составе добавки защитит металлическую арматуру**

«... могу строить круглый год!»

Краткая аннотация

<p>Фасовка -канистра ПЭТ - 10 кг.</p>	<p>Технические условия: ТУ 2499-014-49417770-2013</p>
<p>Назначение Противоморозная добавка в бетон Анти-Мороз – продукт необходимый в зимних условиях, который позволяет вести строительные работы круглый год. Обеспечивает возможность укладки бетона в зимний период при температуре воздуха до -15 °С. Помимо придания морозоустойчивости бетонным смесям, обладает противокоррозионными свойствами, благодаря введению в состав эффективных антикоррозионных добавок, препятствующих ржавлению металлических элементов (арматуры и др.) в бетонных сооружениях. Используется для приготовления и укладки бетонов (монолитные бетонные и железобетонные конструкции, формирование стыков, сборные бетонные и железобетонные конструкции) и растворов в зимних условиях при отрицательных температурах до -15°С.</p>	
<p>Применение</p>	<p>Свойства</p>

Перед укладкой смеси необходимо удалить снег и лед с места бетонирования и прилегающих территорий. Укладку следует вести непрерывно. При снегопаде укрывать. Вводить в состав смеси с водой в процессе затворения.

Дозировка

Дозировка должна соответствовать данным в таблице:

Среднесуточная температура	Дозировка, % от массы цемента
от 0 до -5° С	4-8
от -5° до -10° С	8-12
от -10° до -15° С	12-16

- Возможность работы при отрицательных температурах.
- Эффективная противоморозная добавка
- Антикоррозионная защита металлических элементов бетонных конструкций

Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-22
Морозостойкость, циклы, не менее	5
pH	7.5-8.0

Дополнительная информация

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления

Состав

водный раствор формиата натрия, специальные и антикоррозионные добавки, вода.

Производитель:

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru