



АНТИПЛЕСЕНЬ СПЕЦНАЗ



«... одним нажатием победила микробов»

Краткая аннотация

<p>Фасовка – Бутылка ПЭТ – 0,85 кг.</p>	<p>Нормативная документация ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение Антиплесень Спецназ предназначена для уничтожения опасных микроорганизмов и предварительной профилактической обработки, для любых поверхностей: кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др., для внутренних и наружных работ. Сочетается с любыми строительными материалами: шпатлевка, штукатурка, клей, герметик и т.д. Рекомендуется для профилактической обработки поверхности перед окраской, наклеиванием обоев.</p>	<p>Расход Расход по минеральным основаниям - 100-150 г/м², по древесине - 200-300 г/м². Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С – 2-3 часа.</p>
<p>Применение Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся покрытие. Распылять по поверхности на расстоянии 15-20 см. Расход зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности. При сильном поражении и невозможности удаления поврежденного слоя повторить обработку через 4-6 часов. Обработанную поверхность выдержать 1-2 дня, остатки очистить щеткой и смыть водой. После антисептирования поверхности возможно перекрывать любыми строительными материалами.</p>	<p>Свойства - уничтожение грибка, плесени, водорослей и лишайников - блокирование развития опасных микроорганизмов - простота использования - не требуются специальные инструменты и физические усилия - уникальная технология нанесения под давлением - равномерное распределение</p>

	препарата - для любых поверхностей
1. Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации	Пригодные подложки кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	Прозрачная бесцветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	5.0-6.0
pH краски	6-7

Дополнительная информация

Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.	Состав эффективный биоцид, вода.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , www.yarkraski.ru	