




Декоративный антисептик для древесины Premia алкидный

- защита изнутри и снаружи
- экологичная, с пониженным содержанием органических растворителей;
- оптически подчеркивает природную структуру древесины;
- высокая степень УФ-защиты



Цвета: бесцветный, золотой дуб, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик, ясень.

Краткая аннотация

Фасовка:

- литографированная металлическая банка – 0,9л.,
- литографированное ведро – 2,7л.,
- литографированное металлическое ведро – 9,0 л.

Нормативная

документация:

ТУ 2332-252-49404743-2014

Назначение:

Технология Hybrid Technology «2в1»: соединение глубокопроникающей антисептической грунтовки для надежной защиты от биоразрушения изнутри и декоративно-защитного состава снаружи. Образует защитную полимерную пленку на поверхности древесины, препятствующую проникновению влаги и устойчивую к УФ-излучению.

Содержит высокоэффективный фунгицид фирмы ROCIMA (Швейцария), защищающий древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибков и жуков-древоточцев, останавливает уже начавшееся биопоражение.

Придает окрашиваемой поверхности различные оттенки,

Свойства

Антисептик образует на поверхности эластичную воздухопроницаемую атмосферостойкую пленку.

<p>соответствующие благородным породам древесины. Антисептик используется как самостоятельное покрытие. Бесцветный идеально подходит для предварительной пропитки дерева под покрытие лаками и эмалями, а также в качестве разбавителя для снижения насыщенности тона цветного состава.</p> <p>ДЗС PREMIA быстро впитывается. Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие.</p>	
<p>Применение: Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. Очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Перед применением и в процессе работы антисептик тщательно перемешивать. Антисептик готов к применению, не разбавлять! Наносить кистью, валиком, тампоном вдоль волокон древесины в 1-2 слоя (интенсивность цвета зависит от породы, сорта и впитывающей способности древесины и количества наносимых слоев).</p>	<p>Расход состава на однослойное покрытие : - на строганную поверхность-1л. на 6-10 м². -на пиленую- 1л. на 4-6 м².</p>
<p>Цвета: бесцветный, золотой дуб, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик, ясень.</p>	<p>Высыхание каждого слоя состава при температуре (20±2)°С – 20-30 мин., окончательного слоя -24 часа.</p>
<p>Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки: бревенчатые, дощатые, стены, брус, стропила, балки, двери, окна, плиточные материалы и др. деревянные конструкции , типы зданий А-В.</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Для бесцветного	Для цветного
Внешний вид состава в таре	Жидкость молочного цвета.	
Цвет покрытия		Должен соответствовать контрольному образцу цвета. Оттенок не нормируется
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С,	65-115	
Массовая доля нелетучих веществ, %	20-35	

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре и вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав алкидный лак, пигменты, растворитель, пигменты, целевые добавки, эффективный фунгицид.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	