



ГИДРОФОБИЗАТОР СИЛИКОНОВЫЙ СПЕЦНАЗ

- водоотталкивающий
- биозащитный
- против трещин и высолов



«...отталкивает воду,
как утиное перо!»

Краткая аннотация

Фасовка

- Канистра ПЭТ - 5 кг
- Канистра ПЭТ - 10 кг

Технические условия:

ТУ 2316-007-49417770-2008

Назначение

Бесцветный силиконовый гидрофобизатор Спецназ – для наружных и внутренних работ. Многофункциональный состав для длительной защиты минеральных строительных материалов (искусственного и природного камня, кирпича, тротуарной плитки, бетона, материалов на основе цемента) от водонасыщения, биоразрушения и образования «высолов». При нанесении на поверхность глубоко проникает в структуру материала, закрывая поры и капилляры. Благодаря введению в рецептуру силикона, образует водоотталкивающее покрытие. Не создает поверхностной пленки, не препятствует воздухообмену. Придает материалу морозостойкость. Состав широко применяется при реставрационных работах.

Расход

Расход состава в зависимости от впитывающей способности основания 150-300 г/м²

Высыхание

Время высыхания до степени 3 при T (20±2)°C, ч, не более 3 часов

<p>Применение Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Наносить при температуре не ниже +5°C до полного насыщения материала (до блеска в порах). Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта не допускать прямого воздействия воды. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем обильно за 1 раз.</p>	<p>Свойства - SILIKON Ultra водоотталкивающий биозащитный против трещин и высолов</p>
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки Минеральная поверхность</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет и внешний вид покрытия	Жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Допускается наличие мелкодисперсного осадка. Не образует видимой пленки.
Массовая доля нелетучих веществ, %	3,5
Время высыхания до степени 3 при T (20±2)°C, ч, не более	3

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	<p>Гарантийный срок 36 месяцев с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав силикон, вода.</p>

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru