



Краска для стен и потолков влагостойкая Premia

- устойчива к легкой влажной уборке
- рекомендована для окраски обоев
- подходит для влажных помещений
- рекомендована для детских, лечебных и спортивных учреждений
- колеруется вручную колеровочными красками Premia

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведро ПЭТФ –0,9 л., – ведро ПЭТФ –2,7 л., – ведро ПЭТФ –9 л., – ведро ПЭТФ –18л. 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-226-49417770-2005</p>
<p>Назначение</p> <p>Экологичная акриловая краска специально предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные комнаты). Образует бархатистое матовое покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке. Обладает хорошей кроющей способностью, не мелит, не желтеет. Краска удобна и технологична в работе: не образует потеков, не капает с малярного инструмента. Краска предназначена для окрашивания гипсокартонных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, обоев под покраску. Возможно нанесение по старой не мелящей водно-дисперсионной краске, после предварительной подготовки поверхности.</p>	<p>Подходящие подложки: минеральные поверхности, гипсокартон, кирпич, бетон, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, обои под покраску.</p>

<p>Применение. Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Промыть водой с моющим средством, затем чистой водой, просушить. Для сокращения расхода краски и получения однородного покрытия пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать «Грунтовкой укрепляющей PREMIA», зашпатлеванные и другие сильно впитывающие поверхности – «Грунтовкой глубокопроникающей PREMIA». При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C. Колеруется вручную колеровочными красками PREMIA.</p>	
---	--

<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материала КМ1. 	
--	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет плёнки: · Белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°С, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Величина pH	8,0-9,5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Плотность, г/м ³	1,7

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.</p>
---	---

<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>
