

Краска фасадная тм «ЯРКО»



**Ярко-белая
Матовая
Акриловая
Экономичная
Атмосферостойкая
Долговечная — не менее 3 лет**

Свойства

Акриловая краска «ЯРКО» для наружных и внутренних работ. Образует ярко-белое матовое покрытие, легко наносится ровным слоем, быстро высыхает, не отслаивается, не мелит. Покрытие краски устойчиво к атмосферным воздействиям.

Назначение

Применяется для окрашивания гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять шпатлевкой «Ярко», поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива.

Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.

Рекомендации по нанесению

Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать.

Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания на «отлип» не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 8 часов.

Расход на 5-7 м²/кг в один слой.

Очистка инструмента

После окончания работ инструменты промыть водой.

Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

Транспортировка и хранение

Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Пожаро-взрывобезопасна.

Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».

Фасовка

полиэтиленовое ведро 3,0 кг,

полиэтиленовое ведро 7,0 кг,

полиэтиленовое ведро 14,0 кг,

полиэтиленовое ведро 28,0 кг.

Полиэтиленовое ведро 45,0 кг

- **ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ** (Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности):



№	Наименование показателя	Краска для потолков.	Краска для потолков и стен.	Краска для потолков и стен влагостойкая	Краска фасадная.
1.	Цвет пленки: Белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами.			
2.	Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.			
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65	50-65	50-65	50-65
4.	pH краски	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5
5.	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	180	180	180	180
6.	Степень дисперсности, мкм, не более	40			
7.	Время высыхания до степени 3 при t=(20±2) °С, ч, не более	1	1	1	1
8.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t=(20±2)°С, ч, не более	-	-	12	12
9.	Стойкость к сухому трению	Допускается легкое меление.	Не допускается меление.	Не допускается меление.	Не допускается меление.
10.	Динамическая вязкость, mPa.s (100 rpm)	4000-6500	4000-6500	4000-6500	4000-6500
11	Морозостойкость, циклы не менее	5			