

Лак-антисептик PREMIA



Для наружных и внутренних работ по дереву

100% акрил, экологически чистый, без запаха

**Содержит натуральный воск
Высокоэффективный фунгицид (Германия) тройного действия**

Защищает древесину от биоповреждений

Влагостойкий

Имитирует благородные породы древесины

Образует декоративное покрытие за 1 слой

Быстросохнущий

Не поднимает ворс дерева

Тиксотропный

Колеруется по каталогам TROX, Coltec Wood.

ВНИМАНИЕ! Лак-антисептик бесцветный в таре представляет собой непрозрачную однородную массу молочно-белого цвета. После высыхания лак-антисептик образует бесцветную пленку, абсолютно не изменяющую цвет окрашиваемой древесины.

Краткая аннотация

Фасовка

- ведро ПЭТ – 0,9л.,
- ведро ПЭТ – 2,7 л.,
- ведро ПЭТ – 9 л.

Нормативная документация:
ТУ 2316-003-49417770-2007

Цвет пленки лака- антисептика

-бесцветного (может колероваться на специализированном оборудовании по каталогам: TROX, Coltec Wood.)

- ясень
- золотой дуб
- сосна
- орегон
- рябина
- махагон
- орех
- тик
- палисандр
- фисташка
- кофейное дерево

прозрачный

согласно эталона цвета

Назначение

Лак-антисептик предназначен для декоративной отделки и эффективной защиты деревянных поверхностей (кроме полов)

Пригодные подложки:

Древесина, кроме

внутри помещений (двери, мебель, вагонка, деревянная обшивка стен и потолков) и для наружных работ (элементы фасада, окна). Подходит для помещений с высокой влажностью (кухни, предбанники, ванные комнаты). Не требует предварительного грунтования, образует полноценное декоративное покрытие за один слой. Идеально подойдет для создания дизайна и уюта в доме, защиты от атмосферных воздействий элементов фасада. Содержит высокоэффективный фунгицид тройного действия, надежно защищающий деревянные поверхности от синевы, плесени и грибков. Лак-антисептик не желтеет, предохраняет древесину от растрескивания, атмосферо- и влагостойкий. Технологичен в работе: легко наносится, не поднимает ворс дерева, не имеет запаха. Покрытие выдерживает многократное мытье.

полов; внутри и снаружи помещений

Применение

Новые поверхности очистить от грязи, пыли, масляных загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. Перед применением лак-антисептик тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) в 1-2 слоя при температуре выше 5°C.

Расход:

на однослойное покрытие в зависимости от цвета и впитывающей способности поверхности – 1 литр на 10 м².

Разрешительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации.
-

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку.
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-23
Величина pH	8,0-9,0
Динамическая вязкость, мПа·с, (ротор 6, 100об/мин) при t=20° C	1300-3000
Время высыхания: - до степени 3 при t (20±2) °C, ч, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °C, ч, не менее	48
Стойкость к статическому воздействию 3% раствора NaCl, ч., не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении.
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Лак-антисептик пожаровзрывобезопасен.
Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты. Избегать попадания внутрь. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Беречь от детей!

Гарантийный срок:

36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкость. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°C при транспортировании. В случае замерзания краску выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева.

Состав : акриловая дисперсия, целевые добавки, высокоэффективный фунгицид, вода

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

ОАО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84

e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru