

Олифа ОКСОЛЬ ЯРКО



Свойства:

Олифа ОКСОЛЬ ЯРКО- традиционный материал для пропитки древесины. Позволяет сократить расход финишного материала.

Назначение

Олифа предназначена для пропитки деревянных поверхностей (за исключением полов) перед окрашиванием масляными красками, а также для разбавления масляных красок.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости зашкурить; просушить.

Рекомендации по нанесению

Перед использованием олифу перемешать. Применять без разбавления.

Наносить кистью или валиком в 2-3 слоя.

Окрашивание масляной краской проводить только после полного высыхания олифы! Время высыхания каждого слоя при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 24 часа.

Расход олифы на однослойное покрытие – в зависимости от впитывающей способности поверхности - 1 кг на 6-10 м².

Транспортировка и хранение

Олифу транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры предосторожности

Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Беречь от огня!

Состав: масла, сиккативы, модификаторы, растворители.

Фасовка

Бутылка ПЭТ – 0,45 кг,

Бутылка ПЭТ – 0,9 кг,

Канистра ПЭТ – 4,5кг,

Канистра ПЭТ – 9 кг.