

# ЯРКО®



## КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ И ПАРКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ САДОВОД

### Краткая аннотация

<b>Фасовка</b> - ведро пэт – 3 кг	<b>Высыхание</b> каждого слоя при температуре (20±2)°C – 1 час.
<b>Назначение</b> Экологически чистая быстросохнущая краска для садовых и парковых деревьев САДОВОД тм ЯРКО - современный материал для защиты плодовых и декоративных деревьев, кустарников от солнечных ожогов, повреждений насекомыми и грызунами, болезней (защита от грибков и плесени), благодаря введению в рецептуру эффективных биоцидных добавок и агротехнических добавок. Образует «дышащее» покрытие, не препятствующее естественному обмену веществ в древесине. Увеличивает зимостойкость деревьев.	<b>Расход</b> 4-8 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от возраста и рода дерева.
<b>Применение</b> Для окраски плодовых и декоративных деревьев, кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, заморозков, повреждений насекомыми и грызунами. Перед окраской садовых, декоративных деревьев и кустарников удалить старую непрочную держащуюся кору с помощью щетки с твердой щетиной. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в осенний (до опадания листьев) и ранневесенний периоды кистью, валиком, краскораспылителем, щеткой, губкой в 1 слой. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения.	<b>Свойства</b> Защита от солнечных ожогов Защита от насекомых и грызунов Защита от заморозков Защита от плесени и грибков
<b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации	<b>Технические условия:</b> ТУ 2499-002-49417770-2006
	<b>Пригодные подложки</b> Садовые и парковые деревья, кустарники

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Белый, оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной и однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-55
Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	180
pH	7,5-9,5
Степень дисперсности, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, ч, не более	1
Динамическая вязкость (100 гpm) 6 ротор при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, мПа·с	1500-2500

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b> При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна	<b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> Транспортировать при температуре выше +0 <sup>0</sup> С. Хранить в плотно закрытой таре в отапливаемых помещениях. При замерзании размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства	<b>Состав</b> ПВА дисперсия, пигмент, наполнитель, биоцидные добавки, вода.
<b>Производитель:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a>	