

Уайт-спирит ЯРКО

Разбавление материалов ПФ, ГФ, МА.



Назначение

Уайт-спирит предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе масляных лаков и олиф, эмалей ПФ (пентафталевых), ГФ (глифталевых), а также для обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием.

Применение

Добавлять уайт-спирит небольшими порциями в тару с лакокрасочным материалом до достижения консистенции, удобной для нанесения, тщательно перемешать. Для обезжиривания и очистки протирать поверхность ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Транспортировка и хранение

Уайт-спирит транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры предосторожности

Работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Рекомендуется применение средств защиты органов дыхания. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав: высококипящая фракция бензина.

Беречь от огня!

Фасовка

Бутылка ПЭТ – 0,35 кг,
Стеклобутылка – 0,35 кг,
Бутылка ПЭТ – 0,7 кг,
Канистра ПЭТ – 3,9 кг,
Канистра ПЭТ – 7,9 кг.