



ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- защита от растрескивания
- с минимальной усадкой

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведро ПЭТ – 1.5 кг – Ведро ПЭТ - 3.5 кг – Ведро ПЭТ – 8 кг – Ведро ПЭТ – 17 кг 	<p>Технические условия: ТУ 2316-006-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Шпатлевка для выравнивания стен и потолков (бетонных, оштукатуренных, деревянных, цементных, гипсокартонных, ДВП, ДСП) внутри сухих помещений, для заделки швов между гипсокартонными плитами перед грунтованием, окраской, оклеиванием обоями.</p>	<p>Расход 1 кг на 0,6-1,8 м².</p> <p>Высыхание каждого слоя шпатлевки при температуре (20±2)°С – 2 часа, полное высыхание 24 часа.</p>
<p>Применение</p> <p>поверхность очистить от загрязнений, непрочно держащегося старого покрытия, пористые поверхности грунтовать. При больших неровностях рекомендуется нанесение в 2-3 слоя. При загустевании шпатлевку рекомендуется разбавить водой (не более 3-5%), перемешать. Перед применением перемешать. Наносить шпателем слоем толщиной до 3 мм. Наносить при температуре выше +10°С.</p>	<p>Свойства: для стен и потолков внутри сухих помещений. Пластичная, легко наносится и разравнивается. Не растрескивается, не мелит, отлично шлифуется, обладает минимальной усадкой, заполняет трещины глубиной до 3 мм, не мелит</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид шпатлевки	Белая однородная густая масса без посторонних включений от белого до желтоватого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	70
Степень шлифоваться	Должно шлифоваться с образованием ровной однородной поверхности
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2
Морозостойкость, циклы не менее	5
Внешний вид покрытия	После высыхания должна образовываться однородная поверхность без посторонних включений

Дополнительная информация

Меры предосторожности работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. .Пожаровзрывобезопасна.	Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления
Транспортировка и хранение в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Морозостойкость: выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до -25°С. В случае замерзания шпатлевку выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева, затем перемешать до однородного пастообразного состояния.	Состав полимерная дисперсия, модифицирующие добавки, наполнители, вода.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , www.yarkraski.ru	