

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ЯРКО



Краткая аннотация

Фасовка - ведро ПЭТ - 2,5 кг	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение <i>Краска ЯРКО для садовых и парковых деревьев САДОВОД предназначена для окраски плодовых и декоративных деревьев, кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, заморозков, а также от повреждений насекомыми и грызунами, грибков и плесени, благодаря введению в рецептуру эффективных биоцидных и агротехнических добавок. Образует «дышащее» покрытие, не препятствующее естественному обмену веществ в древесине. Увеличивает зимостойчивость деревьев.</i>	Обработка: садовые и парковые деревья, кустарники
Применение <i>перед окраской садовых, декоративных деревьев и кустарников удалить старую непрочно держащуюся кору с помощью щетки с твердой щетиной. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в осенний (до опадания листьев) и ранневесенний периоды кистью, валиком, краскораспылителем, щеткой, губкой в 1 слой. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения.</i>	Расход: краски 1 кг до 8 м ² в зависимости от возраста и рода дерева.
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	

Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью
Цвет покрытий	Белый. Оттенок не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ, %	42-45
Степень дисперсности, мкм, не более	80
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Динамическая вязкость по Брукфильду (ротор 6, 100 об/мин) при температуре (20, 0_0,1)°С, мПа*с	400-700
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Дополнительная информация	
Меры предосторожности <i>Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.</i>	
Транспортировка и хранение <i>Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</i>	Состав: ПВА дисперсия, пигмент, наполнитель, биоцидные добавки, вода.
Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru	