

Грунт под алкидный паркетный лак



Поверхности для окрашивания

- паркет
- дерево
- фанера
- ДВП
- ДСП

Отличительные особенности:

- глубокопроникающий
- Сохраняет цвет паркета
- Сокращает расход лака
- Защищает от биоразрушений
- Выравнивает впитываемость

Быстросохнущий грунт под алкидный паркетный лак предназначен для предварительной пропитки паркетных и деревянных полов и других деревянных поверхностей (окна, двери, мебель, стеновые, потолочные панели, лестницы, заборы). Для наружных и внутренних работ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, глубоко проникая в древесину. Хорошо шлифуется. Содержит высокоэффективный фунгицид, защищающий древесину от биоповреждений (гнили, плесени, грибков)

Применение: паркет должен быть хорошо отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и шлифовальной пыли. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обеспыленной, влажность древесины не более 12%.

Перед применением грунт тщательно перемешать.

Нанесение: кистью, валиком вдоль волокон древесины (по направлению ворса) в 1-2 в зависимости от пористости при температуре выше +5°C. При грунтовании не допускать образование блестящей поверхностной пленки после высыхания. Лак наносить только после полного высыхания грунтовки.

Разбавление: не требуется.

Расход грунтовки на однослойное покрытие 1 л на 10-14 м²

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)⁰С - 20-30 минут, окончательного слоя - 24 часа.

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности:



«ОСТОРОЖНО»

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить.

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Беречь от детей.

Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления

Состав: лак алкидный, растворитель, пигменты, целевые добавки, эффективный фунгицид.