

## Эмаль для окон и дверей алкидно-уретановая



### Поверхности для нанесения:

- дерево
- бетон
- металл

### Отличительные свойства:

- Быстросохнущая
- Атмосферостойкая
- Ударопрочная
- Моющаяся

Эмаль для окон и дверей алкидно-уретановая для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным и металлическим поверхностям, в т.ч. по старым покрытиям алкидных эмалей и лаков (рамы, подоконники, проемы). Предназначена для окрашивания вертикальных поверхностей, торцов и углов, не образует потеков, не капает с малярного инструмента. Окрашенные поверхности не слипаются в процессе эксплуатации.

### Применение:

1. Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли, ржавчины, жировых и других загрязнений, прочно держащегося старого покрытия.
  2. Не окрашенную ранее поверхность зашкурить наждачной бумагой для удаления ворса, пыль удалить. Поверхность должна быть сухой и чистой.
  3. Неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
- При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции, но не более 5 %.

Перед применением эмаль тщательно перемешать.

При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

**Нанесение:** кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше +5°C

**Расход** эмали на однослойное покрытие 1 кг на 7-8 м<sup>2</sup>

**Время высыхания** каждого слоя эмали при температуре (20±2)°C — 8 часов, повторное нанесение допускается через 12 часов. Покрытие готово к эксплуатации через 24 часа, к мытью - через 5 суток.

**Транспортировать и хранить** в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

### Меры предосторожности:



«ОСТОРОЖНО»

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить.

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Беречь от детей.

Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

**Гарантийный срок** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

**Состав:** уралкид, пигменты, целевые добавки, растворители.